

MOL Botond 20W-50

всесезонное моторное масло



Моторное масло MOL Botond 20W-50, изготавливаемое на основе минеральных базовых масел и сбалансированной системы присадок, предназначено для использования в четырехтактных бензиновых двигателях более ранней конструкции.

Применение



Бензиновые и безнаддувные дизельные двигатели в легковых автомобилях и легких коммерческих автомобилях старой конструкции

Автомобили с большим пробегом и высоким расходом масла

Особенности и преимущества

Высокая рабочая вязкость

Хорошая прочность смазочной пленки

Всесезонное моторное масло

Хорошая устойчивость к окислению

Снижает расход масла и улучшает внутреннюю герметизацию двигателя

Стабильная нагрузочная смазочная пленка даже в сильно изношенных, старых двигателях

Пригоден для использования летом и зимой, круглый год

Образование отложений при высоких температурах уменьшается
Более чистый двигатель

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 20W-50
API SF/CC
MIL-L-46152B

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см ³]	0,887
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	161,5
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	17,5
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	118
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-24
Температура застывания ISO 3016:1994 [°C]	-27
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	240
Щелочное число MSZ ISO 3771:1998 [мг КОН/г]	5,1

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно продуктов из минеральных масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

Моторные масла - это конечные рецептуры масла, где дополнительные добавки не нужны и могут привести к непредвиденному негативному воздействию. Производитель и дистрибьютор не несет ответственности за такие возможные повреждения.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

MOL Botond 20W-50

всесезонное моторное масло



Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101981

САП код и упаковка:

13006056 MOL Botond 20W-50 4L

4 л пластиковая канистра

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBExportsupport@MOL.hu