

# MOL Dynamic Garden 4T 10W-30

масло для двигателей садовой техники



Специальное моторное масло MOL Dynamic Garden 4T 10W-30 предназначено для малогабаритной садовой техники и изготавливается на основе синтетических базовых масел с использованием комплексной системы присадок, обеспечивающей максимальную производительность и хорошие характеристики текучести. Отвечает требованиям ТУ на моторные масла ведущих производителей малогабаритной садовой техники, в том числе MTD, Briggs & Stratton, Honda и Tecumseh, и даже превосходит их.

## Применение



Четырехтактные двигатели для малого садового оборудования и электрогенераторов

Двигатели роторных снегоочистителей

## Особенности и преимущества

Превосходные свойства текучести на холоде

Легкий запуск даже в холодную погоду

Высокий уровень рабочих характеристик

Стабильная нагрузочная смазочная пленка и интенсивная защита от износа даже при больших нагрузках

Исключительная термическая стабильность и сопротивляемость процессам окисления

Длительный срок предотвращения процессов старения, вредные отложения не образуются

Исключительная прочность на сдвиг

Сохраняет смазывающую способность при длительных интервалах слива масла

## Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 10W-30  
ACEA A3/B4-08  
API SL/CF

## Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [g/cm <sup>3</sup> ]	0,867
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм <sup>2</sup> /с]	76,9
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм <sup>2</sup> /с]	11,6
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	144
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-36
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	230
Щелочное число MSZ ISO 3771:1998 [мг KOH/г]	8,0
Кислотное число ASTM D 664-06 [мг KOH/г]	2,1

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

## Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно продуктов из минеральных масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

Моторные масла - это конечные рецептуры масла, где дополнительные добавки не нужны и могут привести к непредвиденному негативному воздействию. Производитель и дистрибьютор не несет ответственности за такие возможные повреждения.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

# MOL Dynamic Garden 4T 10W-30

масло для двигателей садовой техники



## Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101981

### САП код и упаковка:

13009529 MOL Dynamic Garden 4T 10W-30 0,6L B

0,6 л пластиковая канистра

### Бронирование заказа (бесплатно):

LUBExportsupport@MOL.hu