

# MOL Dynamic Global Diesel 15W-40

всесезонное моторное масло для дизельных двигателей



Сверхвысокоэффективное малозольное моторное масло на минеральной основе MOL Dynamic Global Diesel 15W-40 предназначено для автомобилей для коммерческих перевозок, оборудованных новейшими системами нейтрализации отработанных газов. Отвечает требованиям широкого спектра рабочих характеристик, установленных производителями двигателей, а также требованиям самых жестких американских и европейских ТУ на моторные масла для дизельных двигателей. Особенно рекомендуется для автомобилей с системами нейтрализации отработанных газов, соответствующими требованиям к уровням выбросов Евро-IV, Евро-V и Евро-VI.

## Применение



Автомобили для коммерческих перевозок, оснащенные системами рециркуляции (EGR) и избирательной каталитической нейтрализации (SCR) выхлопного газа, дизельным сажевым фильтром (DPF) и/или дизельным катализатором окисления (DOC)

Двигатели автомобилей для коммерческих перевозок, работающие на низкосернистом и сверхнизкосернистом топливе

Высокомощные автомобили для коммерческих перевозок с обычными двигателями без наддува или с турбонаддувом

Двигатели для автобусов, используемых для дальних и ближних перевозок, и автомобилей для коммерческих перевозок

Судовые и железнодорожные дизельные двигатели, работающие при низких скоростях и большой нагрузке

Двигатели, используемые в горной промышленности, строительстве и сельскохозяйственной технике, в оборудовании, используемом для перемещения материалов

## Особенности и преимущества

Малая зольность

Низкий расход масла

Отличное диспергирование сажи

Отличная прочность на сдвиг

Исключительная термическая стабильность и сопротивляемость процессам окисления

Большой резерв щелочности

Обеспечивает длительный ресурс устройств дополнительной обработки выхлопного газа

Необходимость доливки уменьшается, что обеспечивает экономичную работу

Защита от отложений сажи и препятствие полировке стенок цилиндров

Поддерживает надлежащие характеристики в течение длительного времени даже при больших нагрузках и напряжениях сдвига

Прекрасная защита от образования и осаждения осадка

Постоянная нейтрализация кислоты, что обеспечивает длительный интервал слива масла

# MOL Dynamic Global Diesel 15W-40

всесезонное моторное масло для дизельных двигателей



## Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 15W-40  
API CJ-4/SM  
MB-Approval 228.31  
Volvo VDS-4  
Renault RLD-3  
MACK EO-O Premium Plus  
ACEA E9-12  
ACEA E7-12  
API CI-4 Plus  
API CI-4  
API SN  
API SM/CF  
JASO DH-2  
MAN M 3275  
MAN M 3575  
Volvo VDS-3  
Scania Low Ash  
MTU Type 2.1  
Caterpillar ECF-2  
Caterpillar ECF-3  
Cummins CES 20077  
Cummins CES 20076  
Cummins CES 20081  
DDC 93K218  
Allison C-4  
Deutz DQC III-10LA

## Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [g/cm <sup>3</sup> ]	0,870
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм <sup>2</sup> /с]	115,3
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм <sup>2</sup> /с]	15,0
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	135
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-39
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	232
Щелочное число MSZ ISO 3771:1998 [мг KOH/г]	9,5
Кислотное число ASTM D 664-06 [мг KOH/г]	2,8

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

## Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно продуктов из минеральных масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

Моторные масла - это конечные рецептуры масла, где дополнительные добавки не нужны и могут привести к непредвиденному негативному воздействию. Производитель и дистрибьютор не несет ответственности за такие возможные повреждения.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

# MOL Dynamic Global Diesel 15W-40

всесезонное моторное масло для дизельных двигателей



## Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101981

### САП код и упаковка:

13007336 MOL Dynamic Global Diesel 15W-40 50KG  
13007337 MOL Dynamic Global Diesel 15W-40 180KG

60 л стальная бочка  
216.5 л стальная бочка

### Бронирование заказа (бесплатно):

LUBexportsupport@MOL.hu