

MOL Dynamic Moto 4T GP 20W-50

моторное масло для 4-тактных двигателей мотоциклов



Высокоэффективное моторное масло MOL Dynamic Moto 4T GP 20W-50 обладает исключительными свойствами по защите двигателя и применяется в мотоциклах с четырехтактным двигателем. Используемые в составе продукта присадки способны эффективно выдерживать нагрузки, вызванные условиями эксплуатации двигателя, коробки передач и сцепления с масляной смазкой, в частности, в режиме движения с частыми остановками, а также интенсивные напряжения сдвига.

Применение



- Мотоциклы с воздушным или водяным охлаждением
- Мотоциклы с отдельными или встроенными коробками передач
- Мотоциклы с сухим и мокрым сцеплением

Особенности и преимущества

- | | |
|---|---|
| Высокая рабочая вязкость | Снижает расход масла и улучшает внутреннюю герметизацию двигателя |
| Превосходная прочность смазочной пленки | Надежная защита даже в изношенных, старых двигателях |
| Оптимальные характеристики трения | Корректная передача вращающего момента между дисками сцепления |

Спецификации и одобрения

- Класс вязкости: SAE 20W-50
- API SG
- JASO MA2

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [g/cm ³]	0,888
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	162,0
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	17,5
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	118
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-27
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	235
Кислотное число ASTM D 664-06 [мг KOH/г]	1,9

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно продуктов из минеральных масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

Моторные масла - это конечные рецептуры масла, где дополнительные добавки не нужны и могут привести к непредвиденному негативному воздействию. Производитель и дистрибьютор не несет ответственности за такие возможные повреждения.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C