

MOL Dynamic Synt 5W-30

синтетическое моторное масло



Сверхэффективное синтетическое моторное масло MOL Dynamic Synt 5W-30 предназначено для автомобильных двигателей последнего поколения и изготавливается по технологии двойной смазочной пленки на основе синтетических базовых масел с использованием комплексной системы присадок, обеспечивающей отличные характеристики текучести.

Применение



Бензиновые и дизельные двигатели «Опель», «Дженерал Моторс», «Шевроле», не оснащенные дизельным сажевым фильтром

Двигатели для легковых автомобилей для дальних и ближних перевозок и легких (<3,5 т) коммерческих автомобилей

Дизельные двигатели – безнаддувные, с турбонаддувом и с прямым впрыском

Особенности и преимущества

Технология двойной смазывающей пленки

Предотвращает контакт и износ металлических поверхностей, образуя жидкостную пленку при нормальной работе двигателя и молекулярный защитный слой в случае экстремальных нагрузок

Чрезвычайно длительный срок службы масла

Частота простоев, эксплуатационные расходы и влияние на окружающую среду могут быть уменьшены

Низкая летучесть

Снижение расхода моторного масла и уменьшение выделения вредных веществ

Высокий уровень рабочих характеристик

Стабильная нагрузочная смазочная пленка и интенсивная защита от износа даже при больших нагрузках

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 5W-30
BMW Longlife-01
ACEA A3/B4-04
API SL/CF
ILSAC GF-4
VW 502 00/505 00
GM-LL-A-025
GM-LL-B-025

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см ³]	0,855
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	69,6
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	11,8
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	166
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-39
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	225
Щелочное число MSZ ISO 3771:1998 [мг KOH/г]	10,7
Кислотное число ASTM D 664-06 [мг KOH/г]	2,4

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

MOL Dynamic Synt 5W-30

синтетическое моторное масло



Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно продуктов из минеральных масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

Моторные масла - это конечные рецептуры масла, где дополнительные добавки не нужны и могут привести к непредвиденному негативному воздействию. Производитель и дистрибьютор не несет ответственности за такие возможные повреждения.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101981

САП код и упаковка:

13006150 MOL Dynamic Synt 5W-30 4L
13006706 MOL Dynamic Synt 5W-30 170KG

4 л пластиковая канистра
216.5 л стальная бочка

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBexportsupport@MOL.hu