

MOL Emolin 400

биологически стабильная смазочно-охлаждающая жидкость для обработки металлов



MOL Emolin 400 - универсальная водосмешиваемая полусинтетическая смазочно-охлаждающая жидкость с содержанием бора и превосходной биологической стабильностью. Продукт содержит около 37% очищенного минерального масла, эмульгатор, ингибитор коррозии, а также компоненты-модификаторы трения и противоизносные компоненты. Для подготовки эмульсии рекомендуется использовать смесительное оборудование. Концентрат всегда добавляется в воду в процессе перемешивания. Концентрацию подготовленной эмульсии следует проверять откалиброванным рефрактометром. Благодаря сбалансированному составу с содержанием аминов и борной кислоты продукт стоек к биологическому загрязнению и при надлежащем обращении обеспечивает длительный срок службы. Коэффициент рефрактометра: 1,1. Чистота системы является определяющим фактором срока службы эмульсии, поэтому перед каждой заменой рекомендуется использовать очиститель систем MOL Netsol SC. Стойкость к микроорганизмам обеспечивается путем поддержания минимальной концентрации эмульсии на уровне 4-5% (по объему).

Тип обработки	Рекомендуемая концентрация, %
Шлифование	3-4
Точение	4-6
Фрезерование	5-8
Сверление	5-10

Применение



Обработка стали, сплавов, легких металлов, латуни и бронзы – с образованием стружки и бесстружечная

Различные технологии механической обработки (токарная обработка, сверление, нарезание резьбы и т.д.)

Высокопроизводительная механическая обработка с образованием стружки при работе в тяжелых условиях

Механическая обработка чугуна с шаровидным графитом и серого чугуна с образованием стружки

Особенности и преимущества

Превосходная стойкость к микробным инфекциям

Исключительная временная защита от коррозии

Превосходная смазывающая способность

Чрезвычайно низкая тенденция к пенообразованию

Универсальный

Требования к низким эксплуатационным расходам
Длительный интервал замены масла, благоприятные условия производства, экономическая эффективность

Уменьшенные расходы на производство и обработку поверхности

Превосходное качество поверхности и высокая точность изготовления
Повышенная производительность, что уменьшает стоимость производства

Образует сплошную смазочную пленку, что обеспечивает баланс между охлаждающей и смазывающей способностью, превосходное качество поверхности и высокую точность продукции
Хорошо подходит для применения в оборудовании, работающем под высоким давлением

Широкий диапазон применимости позволяет уменьшить число типов смазочных масел
Пригоден для использования в системах как отдельной, так и централизованной подачи

MOL Emolin 400

биологически стабильная смазочно-охлаждающая жидкость для обработки металлов



Особенности и преимущества (продолжение)

Отличные моющие свойства	Превосходное качество обработанной поверхности Чистые станок и обрабатываемые детали даже при механической обработке отливок
Хорошая водостойкость в тяжелых условиях	Образует устойчивую эмульсию даже с жесткой водой На машинах и обрабатываемых деталях не образуются отделяемые или вязкие остатки
Способность к смешиванию с водой	Простая и быстрая подготовка эмульсии
Превосходная фильтруемость	Сниженные расходы на техобслуживание и уменьшенное влияние на окружающую среду
Умеренный запах	Более удобные производственные условия
Не содержит нитритов и вторичных аминов	Выгоден с точки зрения требований к гигиене рабочего места

Спецификации и одобрения

EMAG

Свойства

Свойства	Типичные значения
Внешний вид визуальный	желтая жидкость
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см ³]	1,007
pH эмульсии (5% об. раствора в 12dH° воды) DIN 51369:1981	9,2
Антикоррозионные свойства - тест на фильтровальной бумаге (3% об. раствора/12 dH°) MOL-LUB M-35:2014 [класс]	0
Внешний вид эмульсии (5% об. раствора/ 12dH°) визуальный	полупрозрачный

Характеристики, приведенные в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. Соблюдать рекомендуемую температуру хранения для сбережения исходного качества продукта. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно продуктов из минеральных масел. В концентрации, указанной для использования, и при соблюдении техники безопасности, эмульсии не причиняют вреда здоровью и не вызывают повреждение кожи. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 12 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: +10°C - +30°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 34031980

САП код и упаковка:

13007347	MOL Emolin 400 10L	10 л пластиковая канистра
13007348	MOL Emolin 400 50KG	60 л стальная бочка
13007313	MOL Emolin 400 950KG	

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBExportsupport@MOL.hu