

MOL Food Silicon

силиконовое масло для пищевой промышленности



Спрей MOL Food Silicon spray - силиконовая смазка для пищевой промышленности. Является продуктом категории H1, зарегистрированным NSF: «Данный продукт может использоваться как смазочный материал, имеющий пищевой допуск (H1) в среде прямого и косвенного воздействия на обработку продуктов, где есть вероятность случайного контакта с пищей». Содержание силиконового масла: >12%. Несущая среда отвечает требованиям стандартов FDA 21CFR184.1655 и 21CFR184.1165. Применение: При использовании продукта в закрытых помещениях необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию по причине испаряющегося растворителя. Для обеспечения требуемой однородности продукт необходимо хорошенько встряхнуть до и во время применения; нанесение должно производиться на сухую и чистую основу с расстояния 20-30 см путем кратковременного распыления. Во время нанесения температура основы не должна превышать 50 °C!

Применение



Производство и упаковка продуктов питания, где необходимо уменьшение трения
Маломощное оборудование
Литейная технологическая смазка, используемая при изготовлении резиновых и пластмассовых изделий

Особенности и преимущества

Зарегистрированное качество NSF H1

Применимо на каждом этапе цепочки поставки пищевых продуктов
Нет опасности для здоровья, если контакт с продуктами питания происходит в установленных пределах

Превосходная защита от заедания

Уменьшается сцепление фрикционных материалов (резина, пластмасса и т.п.) с металлическими деталями

Предотвращает накопление электрического заряда

Препятствует сцеплению обрабатываемой детали с инструментом
Облегчает скольжение материалов промышленного изготовления (бумага, ткань, полиэтилен) по поверхности

Спецификации и одобрения

NSF H1[142140]

Свойства

Свойства	Типичные значения
Кислотное число ASTM D 664-06 [мг KOH/г]	0,1

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Физико-химические характеристики

Свойства	Значения
Основные компоненты	вязкая силиконовая жидкость
Пропеллент	денатурированный углеводород, без запаха, не токсичный. Не содержит CFC

MOL Food Silicon

силиконовое масло для пищевой промышленности



Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами.

Более детальная информация представлена в паспорте безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 48 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 34039900

САП код и упаковка:

13007335 MOL Food Silicon 400ML

(только по предварительному заказу)

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBexportsupport@MOL.hu