

# MOL Fortilmo SCF 32

экологически безвредная масло для выдавливания



Смазочное масло MOL Fortilmo SCF 32 предназначено для формования листового металла, изготовленного из множества различных материалов. Представляет собой минеральное масло высокой степени очистки с присадками, обеспечивающими высокое гидравлическое сопротивление, уменьшающими трение и препятствующими коррозии. Может наноситься на поверхность при помощи смазывающего цилиндра, пульверизатора, путем погружения или орошения. Не содержит хлора, бария, тяжелых металлов, а также соединений ПХД и ПХТ.

## Применение



Формование листа  
Глубокая вытяжка с низкой и средней степенью утонения металла  
Чистовая штамповка, пробивка, гибка  
Производство деталей с малой или средней толщиной стенок  
Сталь, легкие металлы, латунь и бронза

## Особенности и преимущества

Превосходная смазывающая способность	Эффективное уменьшение трения и износа, что обеспечивает продолжительный срок службы режущих кромок инструмента Снижение расходов на специальный инструмент
Превосходное смачивание поверхности	Сплошной, легко растекающийся слой пленки, образующийся на металлических поверхностях, обеспечивает непрерывность смазывания Предотвращает залипание и разрушение, и, таким образом, предохраняет инструменты Продуктивное производство и превосходное качество поверхности
Эффективная временная защита от коррозии	Уменьшенные расходы на производство и обработку поверхности
Легко отмывается	Смазочная пленка, остающаяся на поверхностях металлических деталей, может быть удалена без остатка с помощью щелочных очищающих жидкостей Не влияет на качество красок, лаков и предварительной обработки
Содержит неактивную противозносную присадку	Универсальный продукт для обработки различных металлов (сталь, цветные и легкие металлы)

## Спецификации и одобрения

ISO 6743-7: L-MHE

## Свойства

Свойства	Типичные значения
Внешний вид визуальный	желтого цвета, чистая
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [g/cm <sup>3</sup> ]	0,879
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм <sup>2</sup> /с]	34
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-24
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	242
Защита от ржавления, метод "B" ISO 7120:1987	0

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

# MOL Fortilmo SCF 32

экологически безвредная масло для выдавливания



## Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 24 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

## Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101991

### САП код и упаковка:

13006250 MOL Fortilmo SCF 32 10L

10 л пластиковая канистра

### Бронирование заказа (бесплатно):

LUBExportsupport@MOL.hu