

# MOL Fortilmo SDD 550

экологически безвредная смазочно охлаждающая жидкость для глубокой вытяжки



Высокоэффективное масло для глубокой вытяжки MOL Fortilmo SDD 550 предназначено для неограниченного формования толстой листовой стали. Представляет собой минеральное масло высокой степени очистки с компонентами, обеспечивающими высокое гидравлическое сопротивление, препятствующими износу и коррозии и повышающими адгезию. Может наноситься на поверхность при помощи смазывающего цилиндра, пульверизатора, путем погружения или орошения. Не содержит ПХД, ПХТ и других соединений хлора или бария.

## Применение



Обработка давлением листов, с большой нагрузкой и в экстремально тяжелых условиях

Глубокая вытяжка с высокой степенью утонения металла

Производство деталей со средней и большой толщиной стенок

Листы коррозионностойкой стали, пригодные для глубокой вытяжки

Алюминиевые сплавы

## Особенности и преимущества

Превосходная смазывающая способность

Эффективное уменьшение трения и износа даже при чрезвычайно больших нагрузках, что обеспечивает повышенный уровень защиты инструмента  
Снижение расходов на специальный инструмент

Превосходное смачивание поверхности

Сплошной, легко растекающийся слой пленки, образующийся на металлических поверхностях, обеспечивает непрерывность смазывания  
Предотвращает залипание и разрушение, и, таким образом, предохраняет инструменты  
Продуктивное производство и превосходное качество поверхности

Эффективная временная защита от коррозии

Уменьшенные расходы на производство и обработку поверхности

Легко отмывается

Смазочная пленка, остающаяся на поверхностях металлических деталей, может быть удалена без остатка с помощью щелочных очищающих жидкостей  
Не влияет на качество красок, лаков и предварительной обработки

## Спецификации и одобрения

ISO 6743-7: L-MHE

## Свойства

Свойства	Типичные значения
Внешний вид визуальный	коричневая, прозрачная, вязкая
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [g/cm <sup>3</sup> ]	0,957
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм <sup>2</sup> /с]	507
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-6
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	243
Korróziógátló tulajdonság acélon, "B" módszer * ISO 7120:1987 [степень]	0

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

# MOL Fortilmo SDD 550

экологически безвредная смазочно охлаждающая жидкость для глубокой вытяжки



## Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 12 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

## Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101991

### САП код и упаковка:

13006253 MOL Fortilmo SDD 550 10L

10 л пластиковая канистра

### Бронирование заказа (бесплатно):

LUBExportsupport@MOL.hu