

MOL Nixol 140

трансмиссионное масло



Редукторное масло MOL Nixol 140 изготавливается на основе базовых масел высокой степени очистки с использованием сбалансированной системы присадок, обеспечивающей смазывание и защиту деталей в условиях низких и средних нагрузок.

Применение



Зубчатые передачи и коробки передач для легких и средних условий эксплуатации
Дифференциалы с негипоидным зацеплением

Особенности и преимущества

| | |
|---------------------------------|--|
| Хорошая защита от износа | Надежная защита оборудования и длительный ресурс машины |
| Хорошая нагрузочная способность | Обеспечивает сплошную смазочную пленку между поверхностями |
| Хорошая защита от коррозии | Защита от повреждения поверхности |

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 140
API GL-3

Свойства

| Свойства | Типичные значения |
|---|-------------------|
| Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [g/cm ³] | 0,902 |
| Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с] | 360,1 |
| Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с] | 25,1 |
| Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999 | 91 |
| Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C] | -12 |
| Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C] | 270 |

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно продуктов из минеральных масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

Трансмиссионные масла - это конечные рецептуры масла, где дополнительные добавки не нужны и могут привести к непредвиденному негативному воздействию. Производитель и дистрибьютор не несет ответственности за такие возможные повреждения.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101987

САП код и упаковка:
13006278 MOL Nixol 140 10L

10 л пластиковая канистра

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBExportsupport@MOL.hu