

MOL Nukomol K 80W-140

трансмиссионное масло



Всесезонное автомобильное редукторное масло MOL Nukomol K 80W-140 изготавливается на основе синтетических и минеральных базовых масел высокой степени очистки с использованием присадок, обладающих комбинированным действием, и имеет высокую рабочую вязкость.

Применение



Дифференциальные передачи автомобилей для коммерческих перевозок

Дифференциальные и осевые передачи сельскохозяйственных и строительных машин

Дифференциальные передачи легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей

Гипоидная зубчатая передача

Автопогрузчики с вилочным захватом, краны

Приводы рулевого управления

Оси и главные передачи

Подшипники качения с масляной смазкой

Особенности и преимущества

Превосходные характеристики по нагрузке

Система высокоэффективных добавок для экстремальных рабочих характеристик

Низкая тенденция к пенообразованию

Превосходная защита от коррозии

Исключительная устойчивость к окислению

Нет разрушения смазочной пленки даже под ударными нагрузками, что обеспечивает защиту от заклинивания

Превосходная защита от износа даже в редукторах, подвергающихся чрезвычайно большим нагрузкам

Сплошная, устойчивая смазочная пленка даже при высоких скоростях

Большой ресурс редуктора, что уменьшает расходы на техобслуживание

Позволяет увеличить интервал слива масла

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 80W-140

API MT-1

API GL-5

SAE J 2360

Scania STO 1:0

Mack GO-J

ZF TE-ML 07A

ZF TE-ML 08

MOL Nukomol K 80W-140

трансмиссионное масло



Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [g/cm ³]	0,892
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	221,0
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	27,5
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	160
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-33
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	205

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно продуктов из минеральных масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

Трансмиссионные масла - это конечные рецептуры масла, где дополнительные добавки не нужны и могут привести к непредвиденному негативному воздействию. Производитель и дистрибьютор не несет ответственности за такие возможные повреждения.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101987

САП код и упаковка:

13006376 MOL Nukomol K 80W-140 10L
13006927 MOL Nukomol K 80W-140 180KG

10L műanyag kanna
216.5 л стальная бочка

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBExportsupport@MOL.hu