

MOL Nukomol Syntrans V 75W-90

синтетическое автомобильное трансмиссионное масло



Всесезонное редукторное масло MOL Nukomol Syntrans V 75W-90 изготавливается на основе высокоэффективного синтетического базового масла с использованием современной комплексной системы присадок, обеспечивающей увеличенные интервалы замены масла и надежную работу.

Применение



Механические коробки передач для современных легковых автомобилей, внедорожников и легких коммерческих автомобилей

Особенности и преимущества

Исключительная устойчивость к окислению	Позволяет увеличить интервал слива масла
Малый коэффициент трения	Хорошая эффективность и низкое потребление топлива
Отличная теплофизическая стабильность	Предотвращает образование отстоя и отложений, что снижает необходимость обслуживания
Превосходные свойства текучести на холоде	Топливосберегающая работа при низкой температуре
Низкая тенденция к пенообразованию	Сплошная, устойчивая смазочная пленка даже при высоких скоростях
Превосходная защита от износа	Большой ресурс редуктора, что обеспечивает надежную работу

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 75W-90
API GL-4
VW 501 50

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [g/cm ³]	0,858
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	102
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	15,0
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	176
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-45
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	215

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно продуктов из минеральных масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

Трансмиссионные масла - это конечные рецептуры масла, где дополнительные добавки не нужны и могут привести к непредвиденному негативному воздействию. Производитель и дистрибьютор не несет ответственности за такие возможные повреждения.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

MOL Nykomol Syntrans V 75W-90

синтетическое автомобильное трансмиссионное масло



Информация для заказа

Код ТН ВЭД 34031980

САП код и упаковка:

13007406 MOL Nykomol Syntrans V 75W-90 50KG

60 л стальная бочка (только по предварительному заказу)

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBExportsupport@MOL.hu