

MOL M-Guard 101

антикоррозионное масло



MOL M-Guard 101 - масло, обеспечивающее общую защиту изделий металлургического производства и общего машиностроения. Представляет собой минеральное масло высокой степени очистки с сочетанием тщательно подобранных низковязких не содержащих растворителей ингибиторов, обладающее отличными водоотталкивающими и водоотделяющими свойствами. Рекомендованный способ нанесения - распыление или погружение, но также возможно нанесение валиком или орошением. В закрытых помещениях обеспечивает защиту от коррозии в течение 6-12 месяцев. Не содержит ПХД, ПХТ и других соединений хлора или бария.

Применение



Антикоррозионная защита в период хранения в закрытых помещениях (стальные листы, стальная проволока, стальные трубы, детали машин, подшипники, инструменты, детали автомобилей и механизмов, элементы строительных конструкций и т.д.)

Особенности и преимущества

Превосходное смачивание поверхности

Долговременная защита участков с покрытием от коррозии

Легко отмывается

Остатки могут быть легко удалены с поверхности обработанной детали машины с помощью органического растворителя или водорастворимого щелочного моющего средства даже после длительного хранения

Не содержит летучих органических соединений (ЛОС)

Не содержит летучих углеводородных соединений, минимальное воздействие на воздух
Более безопасные и комфортные производственные условия

Свойства

Свойства	Типичные значения
Внешний вид визуальный	светло-коричневая жидкость
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [g/cm ³]	0,860
Кинематическая вязкость при 20°C EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	12
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	7,2
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-24
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	130
Испытание в камере с водяным туманом DIN 50017 [цикл]	11
Felhasználás - bemejtéssel [g/m ²]	1,5

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 24 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C