

MOL MSE 15W-40

всесезонное моторное масло



Моторное масло MOL MSE 15W-40, изготавливаемое на основе базовых масел высокой степени очистки и сбалансированной системы присадок, предназначено для использования в четырехтактных бензиновых двигателях более ранней конструкции.

Применение



Бензиновые и безнаддувные дизельные двигатели в легковых автомобилях и легких коммерческих автомобилях старой конструкции

Особенности и преимущества

Всесезонное моторное масло

Хорошая устойчивость к окислению

Пригоден для использования летом и зимой, круглый год

Образование отложений при высоких температурах уменьшается

Более чистый двигатель

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 15W-40

API SF/CC

MIL-L-46152B

Свойства

| Свойства | Типичные значения |
|---|-------------------|
| Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [g/cm ³] | 0,879 |
| Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с] | 107 |
| Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с] | 14,2 |
| Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999 | 135 |
| Температура застывания ISO 3016:1994 [°C] | -27 |
| Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C] | 225 |
| Щелочное число ISO 3771:1994 [мг KOH/г] | 5,1 |

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно продуктов из минеральных масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

Моторные масла - это конечные рецептуры масла, где дополнительные добавки не нужны и могут привести к непредвиденному негативному воздействию. Производитель и дистрибьютор не несет ответственности за такие возможные повреждения.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

MOL MSE 15W-40

всесезонное моторное масло



Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101981

САП код и упаковка:

13006451 MOL MSE 15W-40 4L
13006452 MOL MSE 15W-40 X50KG
13006449 MOL MSE 15W-40 180KG

4 л пластиковая канистра
60 л стальная бочка
216.5 л стальная бочка

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBexportsupport@MOL.hu