

MOL Standard S 40

сезонное моторное масло для дизельных двигателей



Сезонное моторное масло для дизельных двигателей MOL Standard Diesel 40 изготавливается на основе минеральных базовых масел с присадками, обеспечивающими изменение характеристик текучести и необходимые рабочие характеристики, и предназначено для безнаддувных дизельных двигателей более ранних моделей.

Применение



Грузовые автомобили, автобусы, сельскохозяйственные и дорожно-строительные машины для легких и средних условий эксплуатации, не оснащенные турбонагнетателями

Безнаддувные дизельные двигатели старой конструкции

Особенности и преимущества

Высокая рабочая вязкость

Хорошая прочность смазочной пленки

Снижает расход масла и улучшает внутреннюю герметизацию двигателя

Стабильная нагрузочная смазочная пленка даже в сильно изношенных, старых двигателях

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 40
API CC
MIL-L-2104B

Свойства

| Свойства | Типичные значения |
|---|-------------------|
| Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [g/cm ³] | 0,893 |
| Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с] | 179,1 |
| Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с] | 15,7 |
| Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999 | 88 |
| Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C] | -15 |
| Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C] | 240 |
| Щелочное число MSZ ISO 3771:1998 [мг KOH/г] | 3,5 |

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно продуктов из минеральных масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

Моторные масла - это конечные рецептуры масла, где дополнительные добавки не нужны и могут привести к непредвиденному негативному воздействию. Производитель и дистрибьютор не несет ответственности за такие возможные повреждения.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

MOL Standard S 40

сезонное моторное масло для дизельных двигателей



Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101981

САП код и упаковка:

| | | |
|----------|-------------------------|---------------------------|
| 13006535 | MOL Standard S 40 10L | 10 л пластиковая канистра |
| 13006537 | MOL Standard S 40 50KG | 60 л стальная бочка |
| 13006536 | MOL Standard S 40 180KG | 216.5 л стальная бочка |
| 13006534 | MOL Standard S 40 | автоцистерна |

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBexportsupport@MOL.hu