

MOL M-Guard 101

антикоррозионное масло



MOL M-Guard 101 - масло, обеспечивающее общую защиту изделий металлургического производства и общего машиностроения. Представляет собой минеральное масло высокой степени очистки с сочетанием тщательно подобранных низковязких не содержащих растворителей ингибиторов, обладающее отличными водоотталкивающими и водоотделяющими свойствами. Рекомендованный способ нанесения - распыление или погружение, но также возможно нанесение валиком или орошением. В закрытых помещениях обеспечивает защиту от коррозии в течение 6-12 месяцев. Не содержит ПХД, ПХТ и других соединений хлора или бария.

Применение



Антикоррозионная защита в период хранения в закрытых помещениях (стальные листы, стальная проволока, стальные трубы, детали машин, подшипники, инструменты, детали автомобилей и механизмов, элементы строительных конструкций и т.д.)

для промышленного использования

Особенности и преимущества

Превосходное смачивание поверхности

Легко отмывается

Не содержит летучих органических соединений (ЛОС)

Долговременная защита участков с покрытием от коррозии

Остатки могут быть легко удалены с поверхности обработанной детали машины с помощью органического растворителя или водорастворимого щелочного моющего средства даже после длительного хранения

Не содержит летучих углеводородных соединений, минимальное воздействие на воздух
Более безопасные и комфортные производственные условия

Свойства

Свойства	Типичные значения
Внешний вид визуальный	светло-коричневая жидкость
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см ³]	0,878
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	8,5
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	130
Испытание в камере с водяным туманом DIN 50017 [цикл]	11
Adaléktartalom [% m/m]	30
Применять погружением [г/м ²]	1,5

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом месте.

Беречь от прямого огня и других источников возгорания.

Беречь от прямых солнечных лучей.

При транспортировке, хранении и использовании продукта соблюдайте правила техники безопасности и экологические нормы, касающиеся нефтепродуктов.

Для получения дополнительных сведений ознакомьтесь с Паспортом безопасности материала продукта.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 24 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

MOL M-Guard 101

антикоррозионное масло



Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101999

САП код и упаковка:

13303135 MOL M-Guard 101 10LA

10 л пластиковая канистра

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBexportsupport@MOL.hu