

MOL DOT 3

тормозная жидкость



Синтетическая тормозная жидкость на основе полигликолевого эфира и полигликоля MOL DOT 3 содержит антиокислительные, противокоррозионные и противопенные присадки, обладает отличной влагопоглощающей способностью и «сухой» точкой кипения не менее 230 °С. Допускает смешивание с любой тормозной жидкостью, соответствующей аналогичным ТУ.

Применение



Гидравлическое тормозное оборудование с антиблокировочной тормозной системой (ABS) и активным контролем устойчивости (ASC)

Гидравлические тормозные системы и системы сцепления в автомобилях

Особенности и преимущества

Исключительная способность к влагопоглощению

Превосходная защита от износа

Низкая температура застывания

Совместимость со строительными материалами

Превосходная защита от коррозии

Предотвращает образование ледяных кристаллов при низких температурах и пузырьков пара при высоких температурах

Превосходная защита рабочих цилиндров гидравлических тормозных систем

Передача давления гарантируется при температуре до -40 °С

Отсутствуют повреждения пластмассовых и резиновых деталей тормозной системы

Высококласная защита металлических деталей (чугун, медь, цинк, кадмий, алюминий)

Спецификации и одобрения

SAE J 1703
FMVSS 116
DOT 3
ISO 4925 Class 3

Свойства

Свойства	Типичные значения
Внешний вид визуальный	желтый
Кинематическая вязкость при -40°C FMVSS 116/SAE J 1704/ASTM D 445 [мм ² /с]	1270
Кинематическая вязкость при 100°C FMVSS 116/SAE J 1704/ASTM D 445 [мм ² /с]	2,2
Плотность при 20°C ASTM D 5931-20 [г/см ³]	1,031
Водородный показатель pH FMVSS 116/SAE J 1704	9,0
Температура кипения FMVSS 116/SAE J 1704/ASTM D 1120 [°C]	243
Температура кипения увлажненной жидкости FMVSS 116/SAE J 1704/ASTM D 1120 [°C]	151

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной герметичной упаковке, отдельно от пищевых продуктов, в месте, защищенном от воды и солнечных лучей, недоступном для детей.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 36 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 45°C

MOL DOT 3

тормозная жидкость



Информация для заказа

САП код и упаковка:

19010446 MOL DOT 3 0,5L

0,5 л пластиковая канистра

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBexportsupport@MOL.hu