

MOL Dynamic Star VL 0W-30

синтетическое моторное масло



Высокоэффективное, топливосберегающее, синтетическое моторное масло MOL Dynamic Star VL 0W-30 производится по технологии двойной масляной пленки на основе синтетических базовых масел и комплексного пакета присадок, обеспечивающих превосходные низкотемпературные характеристики, для применения в самых современных двигателях автомобилей. Максимально эффективно при применении в двигателях последних поколений с малыми зазорами. Не подходит для определенных типов двигателей, в которых не предусмотрено применение маловязких моторных масел категории ACEA A5/B5. При выборе моторного масла руководствуйтесь руководством по эксплуатации автомобиля.

Применение



Для самых современных бензиновых и дизельных двигателей автомобилей Volvo

Двигатели для легковых автомобилей для дальних и ближних перевозок и легких (<3,5 т) коммерческих автомобилей

Бензиновые и дизельные двигатели, безнаддувные или с турбонаддувом, для пассажирских автомобилей и легких коммерческих автомобилей (весом <3,5 т)

Особенности и преимущества

Технология двойной смазывающей пленки

Предотвращает контакт и износ металлических поверхностей, образуя жидкостную пленку при нормальной работе двигателя и молекулярный защитный слой в случае экстремальных нагрузок

Низкая вязкость при высокой температуре и высоком срезающем усилии

Способствует снижению расхода горючего, а также обеспечивает превосходную защиту от износа

Чрезвычайно длительный срок службы масла

Частота простоев, эксплуатационные расходы и влияние на окружающую среду могут быть уменьшены

Низкая летучесть

Снижение расхода моторного масла и уменьшение выделения вредных веществ

Исключительные свойства текучести на холоде

Обеспечивает легкий запуск даже на сильном холоде, что продлевает срок службы автомобильной аккумуляторной батареи

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 0W-30
ACEA A5/B5
API SL
Volvo 95200377

Свойства

Свойства	Типичные значения
Внешний вид визуальный	коричневый, прозрачный
Плотность при 15°C ASTM D 1298-12b(2017)e1. [г/см ³]	0,840 - 0,860
Кинематическая вязкость при 40°C ASTM D 7279-20 [мм ² /с]	54,5
Кинематическая вязкость при 100°C ASTM D 7279-20 [мм ² /с]	9,9
Индекс вязкости ASTM D 2270-24	170
Температура застывания ASTM D 97-17b(2022) [°C]	-48

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

MOL Dynamic Star VL 0W-30

синтетическое моторное масло



Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом месте.

Беречь от прямого огня и других источников возгорания.

Беречь от прямых солнечных лучей.

При транспортировке, хранении и использовании продукта соблюдайте правила техники безопасности и экологические нормы, касающиеся нефтепродуктов.

Для получения дополнительных сведений ознакомьтесь с Паспортом безопасности материала продукта.

Моторные масла представляют собой готовые составы смазочных материалов, в которых дополнительные присадки не нужны и могут привести к непредвиденным неблагоприятным последствиям.

Производитель и дистрибьютор не несут ответственности за такой возможный ущерб.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C