

# MOL Formoil HP

## формовочное масло



Вспомогательный материал для отделения форм MOL Formoil HP содержит минеральное масло высокой степени очистки и специальной присадки, эффективно способствующей отделению. Препятствует прилипанию формы к продукту и обеспечивает устойчивую к давлению сплошную разделительную пленку на поверхностях. Обеспечивает бесперебойное отделение формы даже по прошествии нескольких дней. Способствует самоочистке шаблонов и обеспечивает временную защиту стальных шаблонов от коррозии перед каждым последующим применением. Наиболее экономичное нанесение на шаблон обеспечивается путем распыления, но также возможно использование валика или кисти. При использовании пластиковой формы со смоляным покрытием перед применением желательно проверить совместимость масла с пластиком.

### Применение



Производство бетонной черепицы  
для промышленного использования

### Особенности и преимущества

Применение специальной формулы

Готово к отделению даже через несколько дней  
Препятствует застреванию формованного материала в форме  
Быстрая и легкая зачистка без повреждения кромок и вершин  
Сформованный материал свободен от дефектов поверхности, шероховатостей и масляных протрав  
Эффект самоочистки

Легко покрывает поверхности

Нанесение на поверхность формы возможно распылением, валиком или кистью

Хорошая защита от коррозии

Предотвращает ржавление элементов формы и увеличивает их ресурс

Экономное использование

Расход специального смазочного материала: 50-80 м<sup>2</sup>/кг, в зависимости от технологии смазки и материала формы

### Спецификации и одобрения

ISO-L-B

### Свойства

Свойства	Типичные значения
Внешний вид визуальный	лимонный, чистый
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см <sup>3</sup> ]	0,880
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм <sup>2</sup> /с]	8,5
Температура застывания MSZ ISO 3016:2019 [°C]	- 27
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	143

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

### Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом месте.

Беречь от прямого огня и других источников возгорания.

Беречь от прямых солнечных лучей.

При транспортировке, хранении и использовании продукта соблюдайте правила техники безопасности и экологические нормы, касающиеся нефтепродуктов.

Для получения дополнительных сведений ознакомьтесь с Паспортом безопасности материала продукта.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 36 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

# MOL Formoil HP

формовочное масло



## Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101999

### САП код и упаковка:

13100428 MOL Formoil HP 860KG

1000 л контейнер IBC

### Бронирование заказа (бесплатно):

LUBexportsupport@MOL.hu