

MOL Nukomol Syntrans 75W-90

синтетическое автомобильное трансмиссионное масло



Редукторное масло высшего сорта MOL Nukomol Syntrans 75W-90 изготавливается на основе синтетического базового масла с использованием новейшей комплексной системы присадок, обеспечивающей увеличенные интервалы замены масла и надежную работу.

Применение



Механические и автоматические коробки передач в автомобилях для коммерческих перевозок

Механические коробки передач для современных легковых автомобилей, внедорожников и легких коммерческих автомобилей

Особенности и преимущества

Исключительная устойчивость к окислению

Малый коэффициент трения

Отличная теплофизическая стабильность

Превосходные свойства текучести на холоде

Низкая тенденция к пенообразованию

Превосходная защита от износа

Позволяет увеличить интервал слива масла

Хорошая эффективность и низкое потребление топлива

Предотвращает образование отстоя и отложений, что снижает необходимость обслуживания

Топливосберегающая работа при низкой температуре

Сплошная, устойчивая смазочная пленка даже при высоких скоростях

Большой ресурс редуктора, что обеспечивает надежную работу

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 75W-90
API GL-4
Tatra TDS 80/32
ZF TE-ML 08

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см ³]	0,847
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:2021 [мм ² /с]	96,5
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:2021 [мм ² /с]	14,5
Температура застывания MSZ ISO 3016:2019 [°C]	-45
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2018 [°C]	220

Характеристики, приведенные в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом месте.

Беречь от прямого огня и других источников возгорания.

Беречь от прямых солнечных лучей.

При транспортировке, хранении и использовании продукта соблюдайте правила техники безопасности и экологические нормы, касающиеся нефтепродуктов.

Для получения дополнительных сведений ознакомьтесь с Паспортом безопасности материала продукта.

Трансмиссионные масла представляют собой готовые составы смазочных материалов, в которых дополнительные присадки не нужны и могут привести к непредвиденным неблагоприятным последствиям.

Производитель и дистрибьютор не несут ответственности за такой возможный ущерб.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

MOL Nykomol Syntrans 75W-90

синтетическое автомобильное трансмиссионное масло



Информация для заказа

Код ТН ВЭД 34031980

САП код и упаковка:

13301970 MOL Nykomol Syntrans 75W-90 170KG

216.5 л стальная бочка

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBexportsupport@MOL.hu